블라인드 셀프 설치 가이드

- **천장에 설치할때**

① 천장에 브라켓을 고정할 부분을 표시합니다.
블라인드 양 끝에서 안쪽으로 5~7cm가 적당합니다.

② 창문쪽에서 약 3cm 정도 떨어진 곳에 브라켓 고정 위치를 표시해주세요.

③ 브라켓 앞/뒤 구분하여 표시한 곳에 브라켓을 설치해주세요.
※ 창문 손잡이가 튀어나온 경우 브라켓을 조금더 앞쪽에 설치해주세요.



※아래 브라켓 사진 참조

④ 브라켓이 단단히 고정이 되었는지 확인해주세요.

⑤ 블라인드를 브라켓 뒤에서부터 걸어줍니다.
"딸깍"소리가 나면 설치가 완료됩니다.
※ 2개 이상 연결하여 설치하는 경우 상단 하드웨어끼리 최대한 붙여 시공해주세요.

- **벽면/창틀에 설치할때**

① 벽면 또는 창틀에 브라켓을 고정할 부분을 표시합니다.
블라인드 양 끝에서 안쪽으로 5~7cm가 적당합니다.



② 창문 틀 끝에서 안쪽으로 약 5cm정도에 브라켓을 설치해줍니다.

③ 브라켓 위에 브라켓을 + 형태로 올려놓은 후
시계방향으로 돌려 ㅡ 형태로 만들어줍니다.

④ 블라인드를 브라켓 뒤에서부터 걸어줍니다.
"딸깍"소리가 나면 설치가 완료됩니다.
※ 2개 이상 연결하여 설치하는 경우 상단 하드웨어끼리 최대한 붙여 시공해주세요.